



W13




W08




W06



W01




W02



W03



W04



W07



W08



W09



W10



W05



W14



W12



W11

ARTICOLO <i>Article</i>		VINTAGE		
UTILIZZO <i>Use</i>		Per rivestimento di imbottiti e arredamento / Interior upholstery		
ORIGINE <i>Origin</i>		ITALIA <i>Italy</i>		
TARIFFA DOGANALE <i>Custom code</i>		59031090		
ALTEZZA <i>Width</i>		138/140 cm		
LUNGHEZZA ROTOLO <i>Roll length</i>		30 mtl		
CARATTERISTICHE TECNICHE <i>Technical Properties</i>		UNITA' DI MISURA <i>Unit</i>	SPECIFICHE PRODOTTO <i>Specified</i>	METODO DI PROVA <i>Test method</i>
PESO <i>Weight</i>		gr/m ²	720 ± 5%	UNI EN ISO 2286-2
PESO TESSUTO <i>Backing weight</i>		gr/m ²	250 ± 5%	UNI EN ISO 2286-2
SPESSORE <i>Thickness</i>		mm	1,25 ± 0,1	UNI EN ISO 2286-3
COMPOSIZIONE SPALMATURA <i>Coating composition</i>		100% PVC		
COMPOSIZIONE DEL TESSUTO DI SUPPORTO <i>Fabric composition</i>		50% PES 50% COT		
COMPOSIZIONE <i>Composition</i>		66% PVC 17% PES 17% COT		
RESISTENZA A ROTTURA <i>Tensile strenght</i>	LONG. <i>Long.</i>	N/5cm	1100 minimo/minimum	UNI EN ISO 1421
	TRASV. <i>Across</i>		700 minimo/minimum	
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Breaking elongation</i>	LONG. <i>Long.</i>	%	15 minimo/minimum	UNI EN ISO 1421
	TRASV. <i>Across</i>		20 minimo/minimum	
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE <i>Tear strenght</i>	LONG. <i>Long.</i>	N	40 minimo/minimum	UNI EN ISO 4674 - 1.B
	TRASV. <i>Across</i>		50 minimo/minimum	
RESISTENZA AL DISTACCO TRA SPALMATURA E SUPPORTO <i>Peel adhesion</i>	LONG. <i>Long.</i>	N/5cm	30 minimo/minimum	UNI EN ISO 2411
	TRASV. <i>Across</i>		30 minimo/minimum	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE MARTINDALE <i>Martindale Abrasion Resistance</i>		CICLI cycles	22.000 minimo/minimum	UNI EN ISO 5470-2/03 Met.1
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE (XENOTEST) <i>Colour fastness to light (Xenotest)</i>		SCALA DEI BLU BLUE SCALE	> 4 minimo/minimum	UNI EN ISO 4582/4892
INFIAMMABILITA' <i>Flammability</i>		Inch	A.E.	FMVSS 302
CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO <i>Flame retardant</i>		CLASSE 1 IM <i>Class IIM</i>		FMVSS 302 ISO 3795 UNI 9175
LAVAGGIO E MANUTENZIONE <i>Cleaning and maintenance</i>		Pulire con un tessuto inumidito ed insaponato con detergente neutro. Non utilizzare prodotti aggressivi o abrasivi. Non utilizzare alcun tipo di candeggina. Pulire delicatamente e risciacquare con acqua tiepida. <i>Clean it with a soft cloth soaked in mild detergent. DO NOT use aggressive or abrasive cleaning products. DO NOT use bleach or any cleaning agents containing bleach. Clean it gently and rinse it with lukewarm water.</i>		
ESENTE DA <i>Free from</i>		COL - AZO - FCKW - PCB - FORMALDEIDE e altre sostanze nocive come a norma di legge <i>COL - AZO - FCKW - PCB - FORMALDEHYDE and other harmful substances as required by law</i>		
ATTENZIONE:				
Le fintepelli di colore chiaro non devono essere messe a contatto con materiali contenenti coloranti non fissati (tipo jeans), al fine di evitare l'insorgenza di macchie difficili da rimuovere.				
CAUTION:				
Do not put light colours of this item in contact with colouring materials, such as jeans, that might migrate and cause spots which are difficult to remove.				

TONON
made in Italy www.tononitalia.com

Tonon & C. spa
Via Diaz 22 33044 Manzano Italy
Tel. +39 0432 740740 Fax +39 0432 740770
www.tononitalia.com tonon@tononitalia.it